

# drone ci/cd

- [Init](#)
  - [Установка сервера](#)
  - [Установка агентов \(раннеров\)](#)
- [Пишем пайплайны](#)
  - [Пишем](#)
  - [Плагины](#)

# Init

Init

????????? ???? ??

Сабж: <https://docs.drone.io/>

Поддерживается Github, bitbucket, gitea, gitlab и еще несколько SCM. Установка везде +- одинаковая: надо получить секретки для авторизации со стороны SCM, указать хост на котором будет дрон, секретик для агентов-раннеров. Запускается в докере.

Init

?????????? ???? (?????)

Я использую раннер ехес - запускается напрямую в системе. Сурс:

<https://docs.drone.io/runner/exec/overview/>

???????

Параметры есть тут: <https://docs.drone.io/runner/exec/configuration/reference/>

Меня интересует [DRONE\\_RUNNER\\_LABELS](#), с его помощью можно указывать метки для раннеров и в пайплайне использовать конкретные раннеры.

????? ??????????

Пишем пайплайны

??????

Пример пайплайна:

```
kind: pipeline
type: docker
name: default

steps:
- name: greeting
  image: alpine
  commands:
  - echo hello
  - echo world
```

Можно указывать в одном drone.yml'e несколько пайплайнов/секретов/и т.д.

- kind: определяет что это - пайплайн, секрет или еще что
- type: тип пайплайна (exec, docker, etc...)
- name: имя пайплайна
- steps: шаги пайплайна

??????????

Можно фильтровать прод и тестинг таким образом:

```
node:
  target: shell-scripts
when:
  branch:
  - master
```

В node указывается тег target, которым отделять прод от теста. Например на проде:

```
DRONE_RUNNER_LABELS=target:prod
```

А на тестинге:

```
DRONE_RUNNER_LABELS=target:testing
```

Потом сделать 2 пайплайна для разных веток (testing/master). Правда у меня почему-то не вышло.

???? ????? ???? ????????????

Деплой по сути состоит из нескольких этапов - загрузка кода, проверка+-линтовка, деплой (опционально с доп. подтверждением).

?????????

Указываются как `image`:

```
kind: pipeline
type: docker
name: default

steps:
- name: test
  image: golang:1.13
  commands:
  - go build
  - go test -v

- name: notify
  image: plugins/slack
  settings:
    channel: dev
    webhook: https://hooks.slack.com/services/...
```

Пишем пайплайны

???????

## SCP (SSH Copy)

```
- name: scp files
  image: appleboy/drone-scp
  settings:
    host:
      from_secret: scp_host
    username:
      from_secret: scp_user
    password:
      from_secret: scp_pass
    port: 22
    source: /root/archlinux-*-x86_64.iso
    target: /var/www/mirror
```

## Telegram notification

```
- name: send telegram notification
  image: appleboy/drone-telegram
  settings:
    token:
      from_secret: tg_token
    to:
      from_secret: tg_user
    message: >
      {{#success build.status}}
        build {{build.number}} of {{repo.name}} succeeded. Commit: {{commit.message}}. Duration:
        {{since build.started}}. Good job.
      {{else}}
        build {{build.number}} of {{repo.name}} failed. Commit: {{commit.message}}. Duration:
        {{since build.started}}. Fix me please.
      {{/success}}
```

when:

status:

- success
- failure