

????????????????

???????? ?? ????? Linux

?? ????? (RHEL-Based

? Deb-based)

- [Подготовка и установка CentOS](#)
- [Debian](#)
- [Ubuntu 20.04/21.10](#)

???????????? ? ?????????????

CentOS

Понадобилось мне на работе реализовать автоматическую установку серверов, чистых, без дополнительного ПО, на базе ОС Ubuntu, CentOS и Debian, однако инфы по этому довольно мало. Еще одна статья не помешает.

????????????

Настраивать PXE сервер будем на базе Ubuntu 20.04.

Для установки потребуются следующие пакеты:

- DHCP сервер (isc-dhcp-server), чтобы сказать биосу, что грузить по сети и выдать адрес
- TFTP (tftp-hpa) сервер, чтобы подать биосу файлы загрузчика
- PXELinux (pxelinux) - PXE загрузчик ОС (файлы по пути /usr/lib/PXELINUX)
- Nginx (или Apache), чтобы подавать файлы ядра, системы, репозитории и т.д.

В случае с CentOS/Ubuntu необходимо также примонтировать ISO образ в папку (пусть будет /srv/tftp/iso), откуда будет грузиться ОС. В случае с дебианом надо распаковать netboot установщик в папку.

У нас к серверу подключается 2 линка - один с выходом в интернет и без DHCP, а второй для загрузки по PXE и установке ОС. В принципе можно адаптировать и под другую конфигурацию.

???????????? DHCP

Указываем путь до файла загрузчика, указываем подсеть, из которой надо выдавать IP адреса:

```
$ cat /etc/dhcp/dhcpd.conf
allow bootp;
allow booting;
max-lease-time 1200;
```

```
default-lease-time 900;
log-facility local7;

option ip-forwarding    false;
option mask-supplier    false;

    subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {

        option routers 10.0.1.30;
        option domain-name-servers 127.0.0.1;
        range 10.0.1.20 10.0.1.26;
        next-server 10.0.1.1;
        filename "pxelinux.0";
    }
}
```

???????????? TFTP

Указываем путь до папки TFTP:

```
$ cat /etc/default/tftpd-hpa
# /etc/default/tftpd-hpa

TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

???????????? Nginx

Надо, чтобы он отдавал файлы по IP адресу PXE сервера, создаем конфиг:

```
$ cat /etc/nginx/sites-enabled/default
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    root /srv/tftp;
```

```
index index.html;

server_name _;

location / {
    autoindex on;
    try_files $uri $uri/ =404;
}

}
```

????????????????????????????????

Копируем файл загрузчика по пути `/usr/lib/PXELINUX/pxelinux.0` в `/srv/tftp`. Создаем конфиг для загрузчика по пути `/srv/tftp/pxelinux.cfg/default`. Можно также создавать файлы для конкретного MAC адреса (`/srv/tftp/pxelinux.cfg/01-88-99-aa-bb-cc-dd`). Конфиг:

```
$ cat pxelinux.cfg/default
timeout=1
default 1

LABEL 1
    kernel http://10.0.1.1/CentOS-7/images/pxeboot/vmlinuz
    initrd http://10.0.1.1/CentOS-7/images/pxeboot/initrd.img
    append ip=:::server::dhcp inst.ks=http://10.0.1.1/centos.cfg
    inst.repo=http://10.0.1.1/iso ---
```

Где `inst.ks` - путь до Kickstart конфига, а `inst.repo` - путь до репозитория (примонтированного образа).

???????? CentOS 7/8

На деле самая простая и дружелюбная в автодепное ОСь. Необходимо примонтировать в `/srv/tftp/iso` полный DVD образ установщика и создать Kickstart файл `/srv/tftp/centos.cfg`. Kickstart:

```
$ cat centos.cfg
#version=Centos7
```

```
auth --enableshadow --passalgo=sha512
install
reboot --eject
eula --agreed
url --url="http://10.0.1.1/iso"

# Use graphical install
#graphical
# Use text mode install
text

keyboard --vkeymap=us --xlayouts='ru','us' --switch='grp:alt_shift_toggle'
lang en_US.UTF-8 --addsupport=ru_RU.UTF-8
timezone Europe/Moscow --isUtc --ntpservers=ntp2.stratum2.ru,ntp5.stratum2.ru
firstboot --disable

# Внешний мир
network --bootproto=static --device=00:11:22:33:44:55 --gateway=192.168.100.1 --
ip=192.168.100.252 --nameserver=8.8.8.8 --netmask=255.255.255.0 --activate
# Интерфейс PXE
network --bootproto=dhcp --device=55:66:77:88:99:00 --ipv6=auto --activate
network --hostname=coolserver

# Users
#dedic
rootpw --iscrypted PASSWORD
sshkey --username=root "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQ3b....."

### Partitioning
# System bootloader configuration
bootloader --append=" crashkernel=auto" --location=mbr --boot-drive=sda

ignoredisk --only-use=sda,sdb
clearpart --all
part raid.sda1 --size 512 --asprimary --ondrive=sda
part raid.sdb1 --size 512 --asprimary --ondrive=sdb

part raid.sda2 --size 10240 --grow --ondrive=sda
part raid.sdb2 --size 10240 --grow --ondrive=sdb
```

```
raid /boot    --fstype ext4  --device md0  --level=RAID1 raid.sda1 raid.sdb1
raid /        --fstype ext4  --device md1  --level=RAID1 raid.sda2 raid.sdb2
```

```
### Packages
```

```
%packages
```

```
@^minimal
```

```
@core
```

```
%end
```

```
%addon com_redhat_kdump --disable --reserve-mb='auto'
```

```
%end
```

```
%anaconda
```

```
pwpolicy root --minlen=6 --minquality=1 --notstrict --nochanges --notempty
```

```
pwpolicy user --minlen=6 --minquality=1 --notstrict --nochanges --emptyok
```

```
pwpolicy luks --minlen=6 --minquality=1 --notstrict --nochanges --notempty
```

```
%end
```

Обратить внимание следует на настройку сети и реквизиты. Будет создано 2 раздела: /boot на 512 Мб и / на все оставшееся место. Также можно добавить в конце дополнительные команды в раздел `%post`, например:

```
%post
```

```
/usr/bin/sed -i "s%#Port 22%Port 43389%g" "/etc/ssh/sshd_config"
```

```
/usr/bin/sed -i "s%#PermitRootLogin yes%PermitRootLogin no%g" "/etc/ssh/sshd_config"
```

```
%end
```

Пароль можно сгенерировать таким образом: `python -c 'import crypt,getpass; print(crypt.crypt(getpass.getpass(), crypt.mksalt(crypt.METHOD_SHA512)))'`

?????!

ACHTUNG! ACHTUNG! При загрузке установщик не будет спрашивать дополнительное подтверждение, диски сразу же затрутса.

pxeboot

SRC

- <http://www.bog.pp.ru/work/kickstart.html>
- <https://www.golinuxhub.com/2018/05/sample-kickstart-partition-example-raid/>
- https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/installation_guide/sect-kickstart-howto
- <https://docs.centos.org/en-US/centos/install-guide/Kickstart2/>

Debian

Итак, продолжим, теперь будем ставить Debian. Надо распаковать архив с netboot загрузчиком и подправить конфиг загрузчика. Nginx тут по сути не нужен, ибо вся система умещается в initrd и грузится по PXE:

```
01:51:38 konflicker@pxe-installer:/srv/tftp
$ ls -l iso/
debian-installer
ldlinux.c32
netboot.tar.gz
pxelinux.0
pxelinux.cfg
version.info
```

?????????? ??

В папку `/iso` (относительно ранее настроенного `/srv/tftp`) загружаем образ netboot по ссылке: <https://mirror.yandex.ru/debian/dists/bullseye/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz> и распаковываем в эту же папку.

????????????????????

Указываем путь до preseed файла, настроим вторую сетевуху по DHCP:

```
label 3
    kernel iso/debian-installer/amd64/linux
    append auto=true vga=788 initrd=iso/debian-installer/amd64/initrd.gz --- quiet
    url=http://10.0.1.1/preseed.cfg net.ifnames=0 biosdevname=0 interface=eth1 priority=critical
```

????????? preseed

Файл поместим в `/preseed.cfg`.

Тут уже не все так чисто. Не получится подготовить файл без костылей. Hostname не задается через preseed файл из коробки, но если устраивает стандартный "debian", то можно оставить его.

Настроить отдельно 2 сетевухи тоже не выйдет, надо получать на второй IP по DHCP, а первую конфигурировать через простые команды. Ставиться система будет с зеркал яндекса, но при желании можно скачать себе репозиторий дебиана и указать его в `mirror/http/hostname`.

Соответственно в `late_command` мы опишем все эти команды по настройке хостнейма и сети (тут пригодился бы `pastebin`, но у меня его нет).

```
$ cat preseed.cfg
#_preseed_V1
d-i debian-installer/locale string en_US
d-i localechooser/supported-locales multiselect en_US.UTF-8, ru_RU.UTF-8
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select us
d-i clock-setup/utc boolean true
d-i time/zone string Europe/Moscow
d-i clock-setup/ntp boolean true

### Network
d-i netcfg/choose_interface select eth1
d-i preseed/early_command string ip a add 192.168.100.209/24 dev eth0 ; ip l set up dev eth0 ;
echo 'nameserver 8.8.8.8' > /etc/resolv.conf ; ip r del default ; ip r add default via
192.168.100.1 dev eth0
d-i netcfg/hostname string server

# If non-free firmware is needed for the network or other hardware, you can
# configure the installer to always try to load it, without prompting. Or
# change to false to disable asking.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

### Mirror settings
d-i mirror/country string manual
d-i mirror/http/hostname string mirror.yandex.ru
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

### User settings
d-i passwd/root-login boolean true
```

```
d-i passwd/root-password-encrypted password ....
d-i passwd/make-user boolean false

### Partitioning

d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb
d-i partman-auto/method string raid
d-i partman-auto-raid/recipe string 1 2 0 ext4 / /dev/sda1#/dev/sdb1 .

d-i partman-auto/expert_recipe string multiraid :: 20000 20000 -1 raid $lvmignore{ } bootable{
} $primary{ } method{ raid } . 20000 20000 -1 ext4 $defaultignore{ } lvmok{ } method{ format }
format{ } use_filesystem{ }.

d-i partman-swapfile/percentage string 0
d-i partman-auto-lvm/guided_size string max
d-i partman-basicmethods/method_only boolean false
d-i partman-basicfilesystems/no_swap boolean false
d-i mdadm/boot_degraded boolean true
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-md/confirm_nooverwrite boolean true
d-i partman-md/device_remove_md boolean true
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
d-i partman-auto-lvm/new_vg_name string vg
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish

### Packages

tasksel tasksel/first string standard
d-i pkgsel/upgrade select safe-upgrade
d-i pkgsel/include string openssh-server initramfs-tools curl wget

### Post-config installed system

d-i preseed/late_command string in-target bash -c \
'echo "auto eth0" >> /etc/network/interfaces; \
echo "iface eth0 inet static" >> /etc/network/interfaces ; \
echo " address 192.168.100.99" >> /etc/network/interfaces ; \
echo " netmask 255.255.255.0" >> /etc/network/interfaces ; \
```

```
echo " gateway 192.168.100.1" >> /etc/network/interfaces ; \  
mkdir -p /root/.ssh ; \  
echo ssh-rsa "AAAAB..." > /root/.ssh/authorized_keys ; \  
sed -i "s/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/" /etc/ssh/sshd_config ; \  
echo "server" > /etc/hostname ; \  
sed -i "s/debian/server/" /etc/hosts ; \  
sed -i '/eth1/d' /etc/network/interfaces ; \  
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf';  
  
### Etc  
d-i save-logs/menu select  
d-i save-logs/directory string /target/var/log  
d-i grub-installer/only_debian boolean true  
d-i grub-installer/with_other_os boolean false  
d-i grub-installer/bootdev string default  
d-i finish-install/reboot_in_progress note
```

Будет создан один юзер root с авторизацией по паролю через SSH и будет добавлен SSH ключ. При желании для секурности можно создать не привилегированного юзера и запретить авторизацию под рутом.

????????????

Вы восхитительны!

debian

SRC:

Основная статья: <https://www.howtoforge.com/tutorial/install-debian-9-stretch-via-pxe-network-boot-server/>

- <https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=54242>
- <https://www.debian.org/releases/stable/example-preseed.txt>
- <https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.automated-installation.html>
- https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed#Autoloading_the_preseeding_file_from_a_webserver_via_DHCP
- <https://wiki.debian.org/AutomatedInstallation>
- <https://gist.github.com/annttu/a5b9a57bf03bfc1361ea806fa1bdd116>

Ubuntu 20.04/21.10

Теперь пришло время самого сложного - установка Ubuntu через cloud-init. Читать это конечно легко, но разобраться было непросто.

??????????

Для автоустановки понадобится 2 файла - `meta-data` и `user-data`. Все действие происходит в `user-data`, а в `meta-data` указываются метаданные установщика, но они нам не пригодятся, так как мы не в облаке. Только спустя долгие мучения понял, что нужно существование *обоих* файлов, даже учитывая, что у нас не облако.

В `meta-data` записываем следующую строку:

```
instance-id: test
```

Можно указать любое значение.

???????????????? ???? ???????????

В `/iso` монтируем образ и указываем до него путь (`url=`), указываем путь до папки (`s=`) с cloud-init скриптами (`meta-data/user-data`)

```
label 6
  menu label ^Install Ubuntu
  kernel http://10.0.1.1/iso/casper/vmlinuz
  initrd http://10.0.1.1/iso/casper/initrd
  append url=http://10.0.1.1/ubuntu-21.10-live-server-amd64.iso autoinstall ds=nocloud-
net;s=http://10.0.1.1/ cloud-config-url=/dev/null ip:::::eth1:dhcp fsck.mode=skip
net.ifnames=0 biosdevname=0 ---
```

???????????????? ???? ???????????

????????????

```
$ cat user-data
#cloud-config
autoinstall:
  apt:
    geoip: true
    preserve_sources_list: false
    primary:
      - arches: [amd64, i386]
        uri: http://archive.ubuntu.com/ubuntu
  identity: {hostname: server, password: CRYPTED_PASS,
    realname: ubuntu, username: ubuntu}
  keyboard: {layout: us, toggle: null, variant: ''}
  locale: en_US.UTF-8
  network:
    ethernets:
      eth0:
        critical: true
        addresses: [192.168.100.99/24]
        gateway4: 192.168.100.1
        nameservers:
          addresses: [8.8.8.8]
        eth1: {dhcp-identifier: mac, dhcp4: false}
    version: 2
  ssh:
    allow-pw: true
    authorized-keys:
      - ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQ3b.....
    install-server: true
  storage:
    config:
      - {ptable: gpt, path: /dev/sda, wipe: superblock-recursive,
        preserve: false, name: '', grub_device: true, type: disk, id: disk-sda}
      - {ptable: gpt, path: /dev/sdb, wipe: superblock-recursive,
        preserve: false, name: '', grub_device: false, type: disk, id: disk-sdb}

      - {device: disk-sda, size: 1048576, flag: bios_grub, number: 1, preserve: false,
        grub_device: false, type: partition, id: partition-sda-0}
      - {device: disk-sdb, size: 1048576, flag: bios_grub, number: 1, preserve: false,
        grub_device: false, type: partition, id: partition-sdb-0}
```

```

- {device: disk-sda, size: 536870912, wipe: superblock, flag: '', number: 2, preserve:
false,
  grub_device: false, type: partition, id: partition-sda-1}
- {fstype: ext4, volume: partition-sda-1, preserve: false, type: format, id: format-sda-0}
- {device: disk-sdb, size: 536870912, wipe: superblock, flag: '', number: 2, preserve:
false,
  grub_device: false, type: partition, id: partition-sdb-1}
- {fstype: ext4, volume: partition-sdb-1, preserve: false, type: format, id: format-sdb-0}

- {device: disk-sda, size: -1, wipe: superblock, flag: '', number: 3,
  preserve: false, grub_device: false, type: partition, id: partition-sda-2}
- {device: disk-sdb, size: -1, wipe: superblock, flag: '', number: 3,
  preserve: false, grub_device: false, type: partition, id: partition-sdb-2}

- name: md0
  raidlevel: raid1
  devices: [partition-sda-2, partition-sdb-2]
  spare_devices: []
  preserve: false
  wipe: superblock-recursive
  ptable: gpt
  type: raid
  id: raid-0
- {device: raid-0, size: -1, wipe: superblock, flag: '', number: 1, preserve: false,
  grub_device: false, type: partition, id: partition-root-md}
- {fstype: ext4, volume: partition-root-md, preserve: false, type: format, id: format-1}

- {path: /, device: format-1, type: mount, id: mount-1}
- {path: /boot, device: format-sda-0, type: mount, id: mount-0}

version: 1
late-commands:
- echo 'ubuntu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /target/etc/sudoers.d/ubuntu
- sed -ie 's/GRUB_CMDLINE_LINUX=.*GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 ipv6.disable=1
biosdevname=0"/' /target/etc/default/grub
- curtin in-target --target /target update-grub2

```

Разметка должна быть именно такой. Т.е. чтобы RAID root был создан как 2 отдельных отдела, т.е. sda2 и sdb2. Если /dev/sda и /dev/sdb использовать как RAID устройства, то установка не пройдет. Если на одном диске создать /boot и рейд из раздела и диска, то

работать не будет.

Additional

Логи лежат по пути `/var/log/installer` У скрипта автоустановки есть интересная опция `phone_home` - запрос по URL по окончании установки. Можно сделать своеобразный хук. Также cloud-init умеет в chef/puppet.

SRC

Autoinstall - <https://ubuntu.com/server/docs/install/autoinstall>

PXE Boot - https://www.golinuxcloud.com/pxe-boot-server-cloud-init-ubuntu-20-04/#Step-4_Configure_PXE_Boot_Server