Bitrix

bitrix in cp1251

```
php_value default_charset "cp1251"
php_value mbstring.internal_encoding cp1251
php_value mbstring.func_overload 2
```

bitrix ?????? ????? ? pcre.recursion_limit

```
Для этого добавил в файл .htaccess в корневой директории вашего аккаунта следующие директивы:
php_value pcre.jit 0
php_value pcre.recursion_limit 100000 - удалил
```

bitrix mysqli

```
define("BX_USE_MYSQLI", true); # DBCONN.PHP

...

'className' => '\\Bitrix\\Main\\DB\\MysqliConnection', # .SETTINGS.PHP
```

bitrix innodb_strict_mode

по пути /bitrix/php_interface/ правим:

- after_connect_d7.php:

`$connection->queryExecute("SET innodb_strict_mode=0");`

- after_connect.php:

`$DB->Query("SET innodb_strict_mode=0");`

bitrix ????????? ?????? ? ???????

Добавить в начало файла

`$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] = __DIR__;`

bitrix pcre limit

```
php_value pcre.jit 0
```

bitrix mbstring orig pos

https://admin4web.ru/article/oshibka-mb-orig-strpos/

```
php_value mbstring.func_overload 2
```

```
[Error] Call to undefined function mb_orig_strpos() (0) /public_html/bitrix/modules/security/cla
```

Revision #1
Created 2022-06-24 22:14:48 MSK by Ivan
Updated 2022-06-24 22:15:34 MSK by Ivan